fossil

GAZZINI
CERAMICA & DESIGN

30X60 / 12”X24” 33,3%
mix box 66,6%



Fossil Rett.
20X60 / 8”X24”
30X60 / 12”X24”
40X60 / 16”X24”

fossil

fossil

□ = mq
○ = pz
△ = ml

606226
FOSSIL RETT.
60X60 / 24”X24”
Cod. **79** □

406052
MIX BOX FOSSIL RETT.
40X60 + 20X60 / 16”X24” + 8”X24”
Cod. **89** □

490689
FOSSIL RETT.
30X60 / 12”X24”
Cod. **76** □



041296
FOSSIL MOSAICO 5X5 SU RETE
30X30 / 12”X12”
Cod. **24** ○

PEZZI SPECIALI • SPECIAL TRIMS • PIÈCES SPÉCIALES • FORMSTÜCKE

BATTISCOPA

290782
FOSSIL
5X60 / 2”X24”
Cod. **121** △

GRADINO



490711
FOSSIL
33X60 / 13”X24”
Cod. **112** ○

ANGOLARE



490712
FOSSIL
33X60 / 13”X24”
Cod. **107** ○

CERAMICA GAZZINI S.P.A. E L'AMBIENTE

In accordo con la norma ISO 1402 "Enviromental labels and declarations" si dichiara che: L'azienda è impegnata nella continua innovazione tecnologica dei propri processi per realizzare prodotti sempre più rispondenti alle richieste del mercato e nell'ottica di:

- **riduzione del consumo energetico dei processi di produzione;**
- **riduzione delle emissioni nell'aria e nell'acqua;**
- **miglioramento dell'informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti.**

Per limitare il proprio impatto ambientale CERAMICA GAZZINI S.p.A. opera come di seguito descritto:

- **gli scarti di lavorazione sono completamente gestiti e riutilizzati;**
- **tutti gli stabilimenti produttivi sono dotati di impianto di depurazione delle acque a circuito chiuso con recupero totale degli scarichi idrici provenienti dal ciclo produttivo e nessuno scarico in ambiente;**
- **le emissioni gassose sono autorizzate dall'autorità competente, dotate di impianti per l'abbattimento degli inquinanti e sottoposte a controllo periodico per verifica del rispetto della legislazione vigente;**
- **i rifiuti industriali sono smaltiti in conformità alle direttive comunitarie;**
- **gli imballaggi sono destinati al recupero e riutilizzo;**
- **l'impatto acustico nell'ambiente è attenuato con l'utilizzo di tecnologie idonee.**

Le piastrelle ceramiche prodotte sono:

- **un prodotto con una lunga durata di vita**
- **riciclabili al termine dell'utilizzo**

CERAMICA GAZZINI S.P.A. AND THE ENVIRONMENT

In line with the ISO 14021 standard "Environmental labels and declarations" we declare that: The company is committed to the continued technological innovation of its processes to create products that increasingly meet the demands of the market and focus on:

- **reduced energy consumption in production processes;**
- **reduced emissions into the air and water;**
- **improving consumer awareness and waste management.**

To curb its environmental impact, CERAMICA GAZZINI S.p.A. has taken the following steps:

- **manufacturing rejects are fully managed and reused;**
- **all the production units are equipped with a closed-circuit water purification plant with total recovery of liquid discharges coming from the production cycle and no discharges into the environment;**
- **emissions of gases are authorised by the competent authority, pollutant abatement systems are fitted and undergo periodic checks to verify they comply with the current laws;**
- **industrial waste is disposed of in compliance with the community directives;**
- **packaging is sent off to be recycled and reused;**
- **the acoustic impact on the environment is toned down via the use of suitable technologies.**

The ceramic tiles produced are:

- **a long-lasting product**
- **recyclable at the end of their use**

fossil

Caratteristiche di qualità Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	**Norma** Norm Norme Norme	**Requisito norma** Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	**Risultato** Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des scherbens	ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	EN ISO 10545-7		PEI V
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit		Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	ISO 10545-13	Nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico No samples must show visible signs of chemical attack Aucuns enchantions doit présenter des altérations visibles à l'attaque chimique Keines der Muster sollte sehenswerte Aenderungen nach Behandlung mit Chemikalien zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-5		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	DIN 51130 R		R10
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	DIN 51097		A+B+C
Coefficiente d'attrito dinamico Wet dynamic coefficient of friction Coefficient de friction dinamique Reibungskoeffizient Schlüpfrigkeit (in Bewegung)	Bot 3000 E	DCOF ≥ 0,42	> 0,42
Moderata variazione Moderate variation Variation modérée Maessige abweichung			V4

V1

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches aussehen

V2

Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe abweichung

V3

Moderata variazione
Moderate variation
Variation modérée
Maessige abweichung

V4

Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte variation

Per una posa ottimale del prodotto consigliamo sempre di mescolare almeno tre scatole di materiale.

For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.

Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.

Made in Italy

mktg_Gazzini | project_www.digitalpuntoservice.it | photo_www.puntoimmaginesrl.it | print_www.bertanigrafica.it

"Campione gratuito di modico valore F.c. Iva art.2 3°comma lettera d D.P.R. 633/72 succ. mod."

GAZZINI
CERAMICA & DESIGN

Ceramica Gazzini SpA - via Milano, 2 - 42048 Rubiera (Reggio Emilia) Italy
Tel. 0522 628112 - 627518 - 628639 - Fax 0522 628437
info@ceramicagazzini.it - www.ceramicagazzini.it

C.F. E P.I. 00140380353 - REG. IMP. REGGIO EMILIA N° 00140380353
CAPITALE SOCIALE I.V. € 546.000,00

FSC
www.fsc.org
MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
FSC® C100358