premium onyx

gazzini

Premium Onyx Naturale 30x60 + 10x30 + 28x32 Mosaico HB Mesh Mounted + 5x30 London

Premium Onyx Lappato 60x120 + 30x30 Mosaico Esagono Mesh Mounted

601266
PREMIUM ONYX NATURALE RETT. 60x120 / 24”x48”
COD.94 □

606202
PREMIUM ONYX NATURALE RETT. 60x60 / 24”x24”
COD.79 □



040920
PREMIUM ONYX MOSAICO NATURALE MESH MOUNTED
5x5 su rete 30x30 / 12”x12”
COD.24 ○



041128
PREMIUM ONYX MURETTO NATURALE MESH MOUNTED
2,4x10 su rete 30x30 / 12”x12”
COD.46 ○



040921
PREMIUM ONYX MOSAICO ESAGONO NATURALE MESH MOUNTED
30x30 / 12”x12”
COD.136 ○

490560
PREMIUM ONYX NATURALE RETT. 30x60 / 12”x24”
COD.76 □

040919
PREMIUM ONYX NATURALE RETT. 30x30 / 12”x12”
COD.78 □

103103
PREMIUM ONYX NATURALE RETT. 10x30 / 4”x12”
COD.77 □

NATURALE



041125
PREMIUM ONYX MOSAICO HB NATURALE MESH MOUNTED
28x32 / 11”x13”
COD.45 ○

041137
PREMIUM ONYX MOSAICO INTARSIO NATURALE MESH MOUNTED
30x30 / 12”x12”
COD.31 ○

380268
PREMIUM ONYX LONDON NATURALE
5x30 / 2”x12”
COD.33 ○

601267
PREMIUM ONYX LAPPATO RETT. 60x120 / 24"x48"
COD.103 □

606204
PREMIUM ONYX LAPPATO RETT. 60x60 / 24"x24"
COD.93 □



040924
PREMIUM ONYX MOSAICO LAPPATO MESH MOUNTED
5x5 su rete 30x30 / 12"x12"
COD.31 ○



041139
PREMIUM ONYX MURETTO LAPPATO MESH MOUNTED
2,4x10 su rete 30x30 / 12"x12"
COD.58 ○



041135
PREMIUM ONYX MOSAICO ESAGONO LAPPATO MESH MOUNTED
30x30 / 12"x12"
COD.49 ○



490562
PREMIUM ONYX LAPPATO RETT. 30x60 / 12”x24”
COD.85 □

040923
PREMIUM ONYX LAPPATO RETT. 30x30 / 12”x12”
COD.90 □



103106
PREMIUM ONYX LAPPATO RETT. 10x30 / 4”x12”
COD.111 □

LAPPATO



041136
PREMIUM ONYX MOSAICO HB LAPPATO MESH MOUNTED
28x32 / 11”x13”
COD.48 ○

041138
PREMIUM ONYX MOSAICO INTARSIO LAPPATO MESH MOUNTED
30x30 / 12”x12”
COD.35 ○

380269
PREMIUM ONYX LONDON LUCIDO
5x30 / 2”x12”
COD.33 ○

BATTISCOPA

290711
PREMIUM ONYX NATURALE BATTISCOPA 7x30
COD.22 △

290712
PREMIUM ONYX LAPPATO BATTISCOPA 7x30
COD.22 △

premium onyx RETT. LAPPATO

La finitura lappata e' consigliata per uso rivestimento o per pavimenti da bagno in ambito residenziale.
Nello specifico il tipo di pavimentazione deve essere non soggetta ad eccessive sollecitazioni e mai a diretto contatto con aree esterne.
Come si verifica comunemente nelle pietre naturali l eventuale presenza di puntini sulla superficie o di qualche disuniformita' della lucentezza sono da considerare caratteristiche del prodotto derivanti dalla lavorazione a cui viene sottoposto.

The polished finish is recommended for wall coverings or for the floors of residential bathrooms.
Specifically, floor coverings in this material must not be subjected to excessively heavy traffic and must never be in direct contact wiath outdoor areas.
As is often the case with natural stones, any spots on the surface or any unevenness in shine are typical characteristics of the product, deriving from the process used.

La finition polie est recommandée pour le revêtement sol et mur des salles de bains résidentielles.
Notamment, le revêtement de sol ne doit pas être exposé à des contraintes excessives, et il ne doit jamais être en contact direct avec des zones extérieures.
Comme cela est souvent le cas pour les pierres naturelles, les micro trous éventuellement présents à la surface du produit ou l'hétérogénéité de son éclat forment des caractéristiques propres au façonnage.

Die poliert Oberfläche wird für Wandverkleidungen und Bodenbeläge in Privatbädern empfohlen.
Der Bodenbelag darf keinen starken Beanspruchungen ausgesetzt sein und keinen direkten Kontakt zu Außenbereichen haben. Wie bei Natursteinen üblich, kann die Oberfläche Körnungen oder einen unregelmäßigen Glanz aufweisen. Diese Merkmale sind typische, beabsichtigte Produkteigenschaften, die durch das Bearbeitungsverfahren hervorgerufen werden.

□ = **mq** ○ = pz △ = ml

premium onyx

CARATTERISTICHE DI QUALITà Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des scherbens	ISO 10545-3	≤ 0,5%	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm^2	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	EN ISO 10545-7		PEI IV
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	ISO 10545-13	Nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico No samples must show visible signs of chemical attack Aucuns enchantions doit présenter des altérations visibles à l'attaque chimique Keines der Muster sollte sehenswerte Aenderungen nach Behandlung mit Chemikalien zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-5		Conforme Conformity Conforme Gemäss
Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	DIN 51130 R		R9
Moderata variazione Moderate variation Variation modérée Maessige abweichung			V3

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches aussehen

V1

Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe abweichung

V2

Moderata variazione
Moderate variation
Variation modérée
Maessige abweichung

V3

Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte variation

V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.
For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.

MADE IN ITALY

mktg_Gazzini project_www.digitalpuntoservice.it photo_www.puntoimmaginesrl.it print_Arti Grafiche Castello

"Campione gratuito di modico valore F.c. Iva art.2 3°comma lettera d D.P.R. 633/72 succ. mod."

gazzini

Ceramica Gazzini SpA - via Milano, 2 - 42048 Rubiera (Reggio Emilia) Italy
Tel. 0522 628112 - 627518 - 628639 - Fax 0522 628437
info@ceramicagazzini.it - www.ceramicagazzini.it

C.F. E P.I. 00140380353 - REG. IMP. REGGIO EMILIA N° 00140380353
CAPITALE SOCIALE I.V. € 546.000,00

FSC www.fsc.org
MISTO
Carta da fonti gestite in maniera responsabile
FSC® C016473